Audi Q4 SUV

e-tron quattro performance 250 kW

Antrieb / Kraftübertragung / Batterie

Antriebsart	Allradantrieb
Anzahl Elektromotoren Vorderachse / Hinterachse	1 / 1
Elektr. Maximalleistung in kW	250
Elektrisches Drehmoment vorne / hinten in Nm	134 / 545
Batterietyp / Anzahl der Zellen	Lithium-Ionen / 288
Batterie-Kapazität brutto / netto in kWh	82 / 77
max. Ladeleistung AC / DC in kW	11 / 185
Ladedauer DC 10–80 % in min	27
Ladedauer AC 0–100%, 3ph 16A@230V in min	480
Bordnetzspannung 1 in Volt	12
Spannungslage HV-Batterie in Volt	400

Fahrwerk / Lenkung / Bremse

Art und Ausführung der Aufhängung der Vorderachse	McPherson-Federbeinachse vorne
Art und Ausführung der Aufhängung der Hinterachse	4-Lenker-Hinterachse
Reifen (Basis)	235 / 55 R 19 | 255 / 50 R 19
Räder (Basis)	Aluminium-Guss 8 J x 19
Lenkung	Elektromechanische Progressivlenkung mit geschwindigkeitsabhängiger Servounterstützung
Lenkübersetzung	15,6
Wendekreis in m	11,5
Bremssystem	Diagonal-2-Kreis Bremssystem mit ESC/ABS/EBV, Bremskraftverstärker, hydraulischer Bremsassistent; vorn: Faustsattel

Fahrleistung / Reichweite

Höchstgeschwindigkeit in km/h	180 (abgeregelt)
elektrische Beschleunigung 0–100 km/h in s	5,4
elektrische Reichweite, kombiniert in km	463 – 541

Verbrauch / Emission[1]

Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km	19,0 – 16,2
CO_2-Emission kombiniert in g/km	0
CO_2-Klasse	A

Wartung / Gewährleistung Deutschland

Wartungsintervall	2 Jahre
Gewährleistung Fahrzeug / Lack / Karosseriedurchrostung	2 / 3 / 12 Jahre
Versicherungseinstufung in Deutschland KH / VK / TK	18 / 23 / 21

Gewichte / Belastbarkeit

Leergewicht ohne Fahrer / mit Fahrer / Zul. Gesamtgewicht in kg	2170 / 2245 / 2770
Zulässige Achslasten vorne / hinten in kg	1280 / 1545
Zul. Anhängelast bei 8% / 12% Steigung gebremst // ungebremst in kg	1800 / 1800 // 750
Zul. Dachlast / zul. Stützlast in kg	75 / 75

Abmessungen[2] / Karosserie

Art der Karosserie / Anzahl Türen / Anzahl der Sitze	selbsttragend Stahl / 5 / 5
Luftwiderstandsbeiwert c_W / Stirnfläche A in m^2	0,27 / 2,55
Fahrzeughöhe von – bis in mm	1599 – 1639
Fahrzeuglänge von – bis in mm	4602 – 4603
Fahrzeugbreite ohne Spiegel von – bis in mm	1865 – 1865
Fahrzeugbreite inkl. Spiegel in mm	2108
Radstand (Volllast) von – bis // Spurweite vorne / hinten in mm	2769 – 2773 // 1587 / 1563
Überhangwinkel vorne / hinten in Grad	16,9 / 21,6
Höhe Ladekante von – bis in mm	765 – 785
Gepäckraumvolumen hinter 2. Sitzreihe in l	515
Größtes Gepäckraumvolumen - hinter der 1. Sitzreihe in l	1487

Angebot in Deutschland, Stand: 29.10.26

[1] Angaben zu den Stromverbräuchen und CO_2-Emissionen bei Spannbreiten in Abhängigkeit von der gewählten Ausstattung des Fahrzeugs.
[2] Wertebereich unter Berücksichtigung von verschiedenen Fahrwerken und Ausstattungslinien in Bezug auf das basismodell.