Audi Q4 Sportback

e-tron 150 kW

Antrieb / Kraftübertragung / Batterie

Antriebsart	Heckantrieb
Anzahl Elektromotoren Vorderachse / Hinterachse	0 / 1
Elektr. Maximalleistung in kW	150
Elektrisches Drehmoment vorne / hinten in Nm	- / 350
Batterietyp / Anzahl der Zellen	Lithium-Ionen / 108
Batterie-Kapazität brutto / netto in kWh	63 / 59
max. Ladeleistung AC / DC in kW	11 / 160
Ladedauer DC 10–80 % in min	27
Ladedauer AC 0–100%, 3ph 16A@230V in min	390
Bordnetzspannung 1 in Volt	12
Spannungslage HV-Batterie in Volt	400

Fahrwerk / Lenkung / Bremse

Art und Ausführung der Aufhängung der Vorderachse	McPherson-Federbeinachse vorne
Art und Ausführung der Aufhängung der Hinterachse	4-Lenker-Hinterachse
Reifen (Basis)	235 / 55 R 19 | 255 / 50 R 19
Räder (Basis)	Aluminium-Guss 8 J x 19
Lenkung	Elektromechanische Lenkung mit geschwindigkeitsabhängiger Servounterstützung
Lenkübersetzung	15,6
Wendekreis in m	10,2
Bremssystem	Diagonal-2-Kreis Bremssystem mit ESC/ABS/EBV, Bremskraftverstärker, hydraulischer Bremsassistent; vorn: Faustsattel

Fahrleistung / Reichweite

Höchstgeschwindigkeit in km/h	160 (abgeregelt)
elektrische Beschleunigung 0–100 km/h in s	8,1
elektrische Reichweite, kombiniert in km	391 – 451

Verbrauch / Emission[1]

Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km	17,3 – 14,8
CO_2-Emission kombiniert in g/km	0
CO_2-Klasse	A

Wartung / Gewährleistung Deutschland

Wartungsintervall	2 Jahre
Gewährleistung Fahrzeug / Lack / Karosseriedurchrostung	2 / 3 / 12 Jahre
Versicherungseinstufung in Deutschland KH / VK / TK	18 / 22 / 21

Gewichte / Belastbarkeit

Leergewicht ohne Fahrer / mit Fahrer / Zul. Gesamtgewicht in kg	1965 / 2040 / 2555
Zulässige Achslasten vorne / hinten in kg	1160 / 1450
Zul. Anhängelast bei 8% / 12% Steigung gebremst // ungebremst in kg	1200 / 1000 // 750
Zul. Dachlast / zul. Stützlast in kg	75 / 75

Abmessungen[2] / Karosserie

Art der Karosserie / Anzahl Türen / Anzahl der Sitze	selbsttragend Stahl / 5 / 5
Luftwiderstandsbeiwert c_W / Stirnfläche A in m^2	0,26 / 2,55
Fahrzeughöhe von – bis in mm	1579 – 1620
Fahrzeuglänge von – bis in mm	4602 – 4603
Fahrzeugbreite ohne Spiegel von – bis in mm	1865 – 1865
Fahrzeugbreite inkl. Spiegel in mm	2108
Radstand (Volllast) von – bis // Spurweite vorne / hinten in mm	2769 – 2773 // 1587 / 1563
Überhangwinkel vorne / hinten in Grad	16,9 / 21,6
Höhe Ladekante von – bis in mm	765 – 785
Gepäckraumvolumen hinter 2. Sitzreihe in l	527
Größtes Gepäckraumvolumen - hinter der 1. Sitzreihe in l	1460

Angebot in Deutschland, Stand: 01.10.26

[1] Angaben zu den Stromverbräuchen und CO_2-Emissionen bei Spannbreiten in Abhängigkeit von der gewählten Ausstattung des Fahrzeugs.
[2] Wertebereich unter Berücksichtigung von verschiedenen Fahrwerken und Ausstattungslinien in Bezug auf das basismodell.