Audi A2 e-tron

240 kW

Antrieb / Kraftübertragung / Batterie

Antriebsart	Heckantrieb
Anzahl Elektromotoren Vorderachse / Hinterachse	- / 1
Elektr. Maximalleistung in kW	240
Elektrisches Gesamtdrehmoment in Nm	545
Batterietyp / Anzahl der Zellen	Lithium-Ionen / 192
Batterie-Kapazität brutto / netto in kWh	84 / 79
max. Ladeleistung AC / DC in kW	11 / 183
Ladedauer DC 10–80 % in min	29
Ladedauer AC 0–100%, 3ph 16A@230V in min	510
Bordnetzspannung 1 in Volt	12
Spannungslage HV-Batterie in Volt	400

Fahrwerk / Lenkung / Bremse

Art und Ausführung der Aufhängung der Vorderachse	McPherson-Federbeinachse vorne
Art und Ausführung der Aufhängung der Hinterachse	4-Lenker-Hinterachse
Reifen (Basis)	235 / 45 R 19
Räder (Basis)	Aluminium Guss Flow Forming 8 J x 19
Lenkung	Elektromechanische Progressivlenkung mit geschwindigkeitsabhängiger Servounterstützung
Lenkübersetzung	16
Wendekreis in m	10,9
Bremssystem	Diagonal-2-Kreis Bremssystem mit ESC/ABS/EBV, Bremskraftverstärker, hydraulischer Bremsassistent; vorn: Faustsattel

Fahrleistung / Reichweite

Höchstgeschwindigkeit in km/h	200 (abgeregelt)
elektrische Beschleunigung 0–100 km/h in s	5,7
elektrische Reichweite, kombiniert in km	593 – 630

Verbrauch / Emission[1]

Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km	15,1 – 14,2
CO_2-Emission kombiniert in g/km	0
CO_2-Klasse	A

Wartung / Gewährleistung Deutschland

Wartungsintervall	2 Jahre
Gewährleistung Fahrzeug / Lack / Karosseriedurchrostung	2 / 3 / 12 Jahre
Versicherungseinstufung in Deutschland KH / VK / TK	16 / 21 / 20

Gewichte / Belastbarkeit

Leergewicht ohne Fahrer / mit Fahrer / Zul. Gesamtgewicht in kg	1930 / 2005 / 2475
Zulässige Achslasten vorne / hinten in kg	1135 / 1395
Zul. Anhängelast bei 8% / 12% Steigung gebremst // ungebremst in kg	1600 / 1600 // 750
Zul. Dachlast / zul. Stützlast in kg	75 / 75

Abmessungen[2] / Karosserie

Art der Karosserie / Anzahl Türen / Anzahl der Sitze	selbsttragend Stahl / 5 / 5
Luftwiderstandsbeiwert c_W / Stirnfläche A in m^2	0,24 / 2,38
Fahrzeughöhe von – bis in mm	1548 – 1583
Fahrzeuglänge von – bis in mm	4324 – 4324
Fahrzeugbreite ohne Spiegel von – bis in mm	1789 – 1789
Fahrzeugbreite inkl. Spiegel in mm	2039
Radstand (Volllast) von – bis // Spurweite vorne / hinten in mm	2768 – 2770 // 1542 / 1520
Höhe Ladekante von – bis in mm	764 – 777
Gepäckraumvolumen hinter 2. Sitzreihe in l	396
Größtes Gepäckraumvolumen - hinter der 1. Sitzreihe in l	1336

Angebot in Deutschland, Stand: 01.10.26

[1] Angaben zu den Stromverbräuchen und CO_2-Emissionen bei Spannbreiten in Abhängigkeit von der gewählten Ausstattung des Fahrzeugs.
[2] Wertebereich unter Berücksichtigung von verschiedenen Fahrwerken und Ausstattungslinien in Bezug auf das basismodell.